

BROTHER TC 32 BN QT



DISPONIBILI N.2 MACCHINE ANNO 2006 E ANNO 2011

SPECIFICHE TECNICHE

CORSE ASSI:

CORSE: Z 415 X 550 Y 400 MM.

DISTANZA TRA TAVOLA E NASO MANDRINO 645 MM.

CORSE RAPIDO XYZ 70 M/MIN.

VELOCITA'™ DI LAVORO XYZ 1-20000 MM/MIN.

ERRORE DI RIPETIBILITA'™ +/- 0,003 MM.

ERRORE DI POSIZIONAMENTO 0,005 SU 300 MM.

N.2 TAVOLE

AREA DI LAVORO 600x425 MM.

PESO AMMESSO 200 KG.

POSIZIONE TAVOLA 3,4/180°

MANDRINO

POTENZA 11/6 KW

VELOCITA'™ 16000 GIRI/MIN.

CONO BT 30

MASCHIATURA RIGIDA 8000 GIRI MAX

CAMBIO UTENSILE BT 30

CAPACITA'™ MAG. UTENSILI 26 POSTI

MAX DIAMETRO UT. MM. 0-30

MAX LUNGHEZZA UTENSILE 200 MM.

PESO UTENSILE 3,5 KG.

TIPO DI SELEZIONE RANDOM

TEMPO DI CAMBIO UTENSILE 0,9 SEC.

TEMPO TRUCIOLO/TRUCIOLO 2 SEC.

OPZIONI

CONVOGLIATORE TRUCIOLI

VOLANTINO

OVERRIDE MANDRINO

LAMPADA AREA DI LAVORO

N.2 TAVOLE GIREVOLI 4° ASSE IN

CONTINUO YUKIWA MOD.170 L COMPLETE

DI SUPPORTO

GIUNTO ROTANTE

Dimensioni

ALTEZZA 2360 MM. â€“ SPAZIO RICHiesto (CON CONTROLLO) 1890x3669 MM. â€“ PESO 4500 KG.

