

## OKUMA MC800 6 APC

Anno: 1999



### SPECIFICHE TECNICHE

UNITA'™ DI GOVERNO OKUMA OSP 7000 M

ASSI: X 1250 Y 1000 Z 850 MM.  
VELOCITA'™ RAPIDI X Y 20 MT/MIN.  
VELOCITA'™ RAPIDI Z 18 MT/MIN.  
VELOCITA'™ DI LAVORO 1 " 10.000 MM/MIN.

PALLET A GIOSTRA (6)  
DIMENSIONE PALLET 800x800  
PESO AMMESSO PER PALLET 1600 KG.  
CAD.  
DIVISIONE INDEXATA 1 x 360°  
DIM. PARALLELEPIEDO 1250x1000x850

MANDRINO GIRI 4.500  
POTENZA 30 KW  
GAMME 2  
ATTACCO CONO BT 50  
CAMBIO UTENSILE  
POSTI UTENSILI 120  
MAX DIA. AMMESSO 135 MM.  
MAX DIA. AMMESSO CON POSTO ADIACENTE LIBERO 230 MM.  
MAX LUNGHEZZA 550 MM.  
MAX PESO PER UTENSILE 25 KG.  
SELEZIONE RANDOM

ACCESSORI  
CONTROLLO PRESENZA E GESTIONE PALLET  
REFRIGERAZIONE ALTA PRESSIONE ATTRAVERSO IL MANDRINO  
CONVOGLIATORE TRUCIOLI  
RIAVVIO PROGRAMMA

### Dimensioni

4165x12000x3530 (H) MM. " PESO 23.000 KG.





