

HAAS VF 5/40

Anno: 2010



SPECIFICHE TECNICHE

ATTACCO MANDRINO DIN 69871
EVACUATORE COCLEA + NASTRO
MULTIPLO
ATC 40+1 UTENSILI RANDOM
MANDRINO 10.000 GIRI
REFRIGERAZIONE ATTRAVERSO IL
MANDRINO 21 BAR
MACRO
ASSI: X 1270 Y 660 Z 635 MM.
TAVOLA:
LUNGH.1372 MM. " LARGH.610 MM.
LARGH. CAVA A T 16 MM.
INTERASSE CAVE A T 80 MM.
NUMERO DI CAVE A T 7
PESO MAX SU TAVOLA 1814 KG.
TAGLIO MAX 12.7 M/MIN.
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE X 18.0
M/MIN.
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE Y 18.0
M/MIN.
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE Z 18.0
M/MIN.
SPINTA MAX X 11343 N
SPINTA MAX Y 18238 N
SPINTA MAX Z 18238 N
CAPACITA'™ REFRIGERANTE 360 L.
ARIA RICHIESTA 113 L/MIN. @ 6.9 BAR
MANICOTTO PNEUMATICO IN LINEA 3/8 in
GIUNTO (PER ARIA) 3/8 in
PRESSIONE ARIA MIN. 5.5 BAR