

HWACHEON HI ECO 45 MC

Anno: 2001



SPECIFICHE TECNICHE

UNITA™ DI GOVERNO FANUC 18 I
 DISTANZA PUNTE 2000 MM.
 MAX DIA. TORNIBILE 700 MM.
 MAX LUNGH. TORNIBILE 2000 MM.
 MAX VOLTEGGIO 900 MM.
 CORSA ASSE X 385 MM.
 CORSA ASSE Z 2070 MM.
 RAPIDO ASSE X-Z 24000 MM./MIN.
 MANDRINO ASA 11
 GIRI 1800 G/MIN.
 POTENZA 37 KW
 DIA. PASSAGGIO BARRA 115 MM.
 GAMME EMCCANICHE 2
 TORRETTA TIPO EA
 STAZIONI 12
 SEZIONE UTENSILE QUADRO 32 MM.
 SEZIONE UTENSILE TONDO 63 MM.
 CONTROPUNTA DIA. CANOTTO 150 MM.
 CORSA CANOTTO 150 MM.
 ATTACCO MT 5
 DIMENSIONI AL SUOLO 4895x2310x H 2500
 MM. " PESO COMPLESSIVO 15.000 KG.
 AUTOCENTRANTE AUTOBLOCK 500 BH
 CONTROPUNTA IN CICLO
 EVACUATORE TRUCIOLI SCARICO A DX
 SISTEMA DI PRESETTING MANUALE LOAD
 MONITOR
 N.2 MODULO MOT. RADIALE PER FOR.
 N.1 MODULO MOT. RADIALE PER MASCH.
 N.2 MODULO MOT. ASSIALE PER FOR.
 N.1 MODULO MOT. ASSIALE PER MASCH.
 VISUALIZZAZIONE GRAFICA PERCORSO
 UT.
 CONTATORE UTENSILI
 CICLI FISSI RIPETITIVI
 PREDISP. PER LUNETTA

