

## HAAS VF 5/40

Year: 2010



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATTACCO MANDRINO DIN 69871  
EVACUATORE A COCLEA + NASTRO  
ATC 40+1 UTENSILI RANDOM  
MANDRINO 10.000 GIRI  
REFRIGERAZIONE ATTRAVERSO IL  
MANDRINO 21 BAR  
MACRO CNC  
ASSI: X 1270 Y 660 Z 635 MM.  
TAVOLA:  
LUNGH.1372 MM. &ndash; LARGH.610 MM.  
LARGH. CAVA A T 16 MM.  
INTERASSE CAVE A T 80 MM.  
NUMERO DI CAVE A T 7  
PESO MAX SU TAVOLA 1814 KG.  
TAGLIO MAX 12.7 M/MIN.  
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE X 18.0  
M/MIN.  
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE Y 18.0  
M/MIN.  
AVANZAMENTI IN RAPIDO ASSE Z 18.0  
M/MIN.  
SPINTA MAX X 11343 N  
SPINTA MAX Y 18238 N  
SPINTA MAX Z 18238 N  
CAPACITA' REFRIGERANTE 360 L.  
ARIA RICHIESTA 113 L/MIN. @ 6.9 BAR  
MANICOTTO PNEUMATICO IN LINEA 3/8 in  
GIUNTO (PER ARIA) 3/8 in  
PRESSIONE ARIA MIN. 5.5 BAR